

热转印条码打印机

YY310



高性能的桌面型条码打印机，将为您带来轻松愉快的打印体验！所有通用规格的碳带可以安装在这款打印机上使用，还能感测和打印更多不同形状式样的标签。其全能表现，可更自由地选择耗材！

合理的内仓布局，方便安装、更换碳带和标签，可容纳长达 300 米碳带和 5 英寸标签纸卷，减少耗材更换频率。300DPI 高达 8 英寸/秒的打印速度实现快速流畅打印，节省工作时间。

打印方式	热敏/热转印
打印头	双插加厚打印头
分辨率	300 DPI
最大打印速度	8 IPS (203.2 mm/s)
最大打印宽度	4.25" (108 mm)
最大打印长度	315" (8000 mm)
内存	8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度：最大 4.6" (118 mm)，最小 0.8" (20 mm) 外径：最大 5" (127 mm) 内径：最小 1" (25.4 mm)
标签厚度	0.06~0.30m (0.0025" ~0.012")，包括底纸厚度
碳带尺寸	外径（最大）：2.75" (70 mm) 内径：1" (25.4 mm) 或 0.5" (12.7 mm) 最大宽度：4.3" (110 mm) 最大长度：300 m
纸张探测方式	可移动的反射式和居中穿透式
纸张剥离	自动剥纸器
电机	混合步进电机
支持条码	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN-8/13/128, Interleave 2 of 5, UCC-128, UPC A/E 2 and 5 add-on 等一维条码； Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR, Hanxin Code 等二维条码
接口	RS-232 串口, USB 接口
电源适配器	输入：交流 100~240 V, 50/60 Hz, 输出：直流 24 V, 2.0 A
重量	2.62 KGS
机身尺寸	宽 208 x 长 310 x 高 195 mm
工作环境	温度：0° C ~ 40° C (32° F ~ +104° F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
存储环境	温度：-40° C ~ 60° C (-40° F ~ +140° F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露

北京世纪影源科技有限公司

地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼金源时代商务中心 2 号楼 A 座 15A

电话：010-82449765 传真：010-82449765

E-mail: sales@winmage.com.cn

网址：www.winmage.com.cn

