

## 彩色单面 A4 馈纸式文档扫描仪 G5100



### 技术规格

|        |   |
|--------|---|
| 产品型号   | G5100   |
| 扫描类型   | 馈纸式扫描, 支持自动进纸扫描   |
| 扫描技术   | 单面彩色光电耦合器件 (CCD)  |
| 光学分辨率  | 600 dpi   |
| 光源     | 长寿命冷阴极荧光灯管  |
| 扫描模式   | 黑白、灰阶、彩色三种扫描输出  |
| 扫描区域   | ADF 最大: 216×356mm (A4 加长)<br>ADF 最小: 63.5×50mm  |
| 扫描速度   | 单面 25ppm (A4, 黑白模式, 200dpi)<br>单面 25ppm (A4, 灰度模式, 200dpi)<br>单面 25ppm (A4, 彩色模式, 200dpi) |
| 日扫描量   | 建议 2000 张   |
| ADF 容量 | 50 张 (80 克标准打印纸)  |
| 输出文件格式 | 支持 jpg、多页 tiff、多页 pdf 格式  |
| 重张检测   | 长度检测  |
| 影像特性   | TWAIN 驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能, 自动纠偏、自动裁剪, 可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出                             |
| 控制面板   | 无   |
| 接口方式   | 高速 USB2.0 接口  |
| 驱动接口   | TWAIN Driver  |
| 支持系统   | Win XP/Win 2K/Vista/Win 7   |
| 随机附赠配件 | 随机提供 USB2.0 接口线, 一个 ADF 分纸垫片  |
| 随机附赠软件 | Winmage Capture Tool  |
| 耗材零件   | 送稿器的分纸垫片、进纸滚轮   |
| 可选附件   | 无   |
| 工作环境   | 温度为: 摄氏 10° 到 35°, 相对湿度为: 10—85%  |
| 噪声干扰   | 待机: <45dB, 使用中: <58dB   |
| 电源规格   | 输入: 100—240V, 50/60HZ 输出: 24V, 1.0A   |
| 功率     | <30 瓦   |
| 外观尺寸   | 145 mm x 308 mm x 156 mm (HxWxD)  |
| 整机重量   | 2.3 Kg  |
| 产品认证   | 中国 (CCC)、RoHS   |
| 保修     | 产品保修期为一年送修, 详细见影源科技网站相关内容   |

### 功能特点

- A4 单面彩色馈纸式文档扫描仪。
- TWAIN 扫描驱动软件带有智能化处理的完美页面扫描功能, 完成影像的歪斜校正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋转、去白页、加框等功能。可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出。
- 体积小, 直通式短道送纸机构设计, 扫描通过性好, 适合票据扫描及商务扫描。
- 高速 USB2.0 接口, 即插即用。

### 软件特点

#### Winmage Capture Tool

文档扫描软件: 简单易用, 支持 bmp、jpg、tiff、pdf 等文件格式输出。

## 北京世纪影源科技有限公司

地 址: 北京市海淀区中关村甲 3 号

服务热线: 400 000 0228

邮件地址: sales@winmage.com.cn

网 址: www.winmage.com.cn

扫描速度与您选择的电脑、操作系统、驱动及应用程序可能会有所不同。  
产品最终信息以包装箱标注为准, 有关您能够获得的产品、程序、价格及服务的信息, 购买时请与影源科技经销商咨询。  
技术参数若有变动, 恕不另行通知。影源科技版权所有。