WinMage
影 源 科 技

# 影源专业大幅面扫描仪

CIS-60英寸　　影源M6020




LED光源　高清画质　OCR识别　安全保护　智能高效　国产系统

WinMage
影 源 科 技

# 影源M6020大幅面扫描仪技术参数

## 功能特点

- CIS系列采用密封防尘镜头设计，边缘切割镜头技术和专利接缝处理技术，使用光学分辨率达到1200dpi。
- 特殊的传送滚轮设计，可自动感应和调控不同厚薄的图纸原件，重量平移背板可以提供恰到好处的压力，平稳快速传送文件，并保护文件边缘不受损，用户还能直接通过网页浏览器或触摸屏操作扫描仪。
- 预览屏可实时显示扫描效果，方便直接编辑调整图像，无需重扫。内置Scan2NET技术确保超快扫描，是效率极高的CIS大幅面扫描仪。
- 拥有超快处理速度，能迅速传输扫描图像，扫描长度不受扫描仪限制。
- 采用最新设计双LED光源，使用寿命长，可降低噪点，确保最佳扫描效果。
- CIS系列可不连接电脑独立使用，扫描图像可直接传输至FTP服务器、USB闪存、云存储或打印机。

## 软件特点

- 多任务管理模式，数字彩色平衡
- 自动白平衡，全屏预览
- 同时输出单页和多页PDF文件
- 批量生成，自动、手动裁切
- 自动纠斜，旋转，页面插入
- 替换、删除，自动分幅
- 支持多国语言切换
- 网络固件升级，支持参数模板
- 分屏多页预览（同时查看1-15幅图像）
- 左/右页分割，亮度，对比度，去斑点
- 曝光补偿，锐化，Gamma值，分辨率设定

### 支持文件格式

多页PDF，多页TIF，JPG，JPEG 2000，PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G4, LZW, JPEG)，DWF，JBIG，DjVu，DICOM，PCX，Postscript, EPS, Raw data

## 技术规格

| | |
|---|---|
| 产品型号 | 影源M6020 |
| 幅面 | 60 inch |
| 扫描宽度 | ≤ 1524 毫米（60 inch） |
| 进纸尺寸 | ≤ 1570 毫米（61.8 inch） |
| 原稿尺寸 | 自动裁切、自动纠偏 |
| 介质厚度 | ≤ 2 毫米 |
| 分辨率 | 1200 × 1200 dpi |
| 最大分辨率 | 9600 dpi (可选) |
| 扫描精度 | ±0.08% |
| 纸张路径 | 前端进纸，后端出纸 |
| 自助扫描输出 | 无需电脑直接扫描至USB存储、FTP、网络打印机、网络共享 |
| 生产扫描输出 | 配备专业生产扫描软件，可批量扫描至电脑 |
| 背景 | 灰色 |
| 扫描速度 | 200dpi 9.1 米/分钟 彩色，22.8 米/分钟 黑白 |
| | 400dpi 2.3 米/分钟 彩色，6.9 米/分钟 黑白 |
| | 600dpi 1.5 米/分钟 彩色，4.6 米/分钟 黑白 |
| | 1200dpi 0.8 米/分钟 彩色，2.3 米/分钟 黑白 |
| 色彩深度 | 48 位彩色，16 位灰度 |
| 色彩输出 | 24位彩色，8位灰度，1位黑白，模拟照片黑白 |
| 色域 | sRGB, Adobe RGB，原始色域 |
| 触摸屏 | 7 英寸彩色触摸屏，全中文操作界面 |
| 网络接口 | 千兆以太网 |
| USB端口 | 1×USB 3.2 Gen 1×1 |
| 显示接口 | HDMI |
| 镜头 | 5组CIS模块，36720像素 |
| 动态2D拼接 | 支持 |
| 光源 | 双排RGB LED光源，有效避免阴影和褶皱，无红外/紫外线辐射 |
| 尺寸 | 170×1697×358mm (H×W×D) |
| 重量 | 35 公斤 |
| 电器性能 | 100-240 V AC，47-63 Hz（外部电源） |
| 功耗 | <0.5瓦（睡眠）/5.8瓦（待机）/50瓦（扫描） |
| 环境要求 | 工作温度5至40°C（40至105°F），相对湿度20至80% |
| 噪音 | < 35 dB (A)（扫描）/ < 25 dB (A)（待机） |
| 附件 | 校准套件、电源适配器、U型回纸器 |
| 选配件 | 21.5触摸屏，Scan2IPF,Scan2ICC,Twain 接口协议，延保服务 |