

支持国产电脑：

适配全系列国产信创电脑和国产信创操作系统

支持 CPU:

Intel、AMD、龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、申威等

支持操作系统:

统信 UOS、中科方德、银河麒麟、中标麒麟等

扫描模式：

支持超声波重张检测，混合文档扫描，长纸模式扫描，可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出，支持票据、卡片、证件等扫描

影像特性：

驱动具有智能化处理的完美页面扫描功能，完成影像的歪斜校正、自动裁剪、自动合并、自动旋转、去白页、去底色、去噪点、去线条、去除装订孔、滤色、加边框等图像处理功能

高精度 OCR 识别：

支持将扫描后的图片转换为可编辑的文本格式（如可检索双层 PDF 和双层 OFD 格式），适用于合同、报告等场景的数字化处理；定制手写和多语言 OCR 识别功能

多种文件格式的输出：

支持 JPEG(JPG)、PNG、BMP、TIFF、MTIFF、PDF、MPDF、可检索（双层）PDF、OFD、MOFD、可检索（双层）OFD、TXT 等文件格式输出

产品应用：

金融行业、保险行业、电子政务、档案行业、税务行业、电力行业、教育行业、电信行业、物流行业、医疗行业等



A4 幅面高速扫描仪，折叠桌面型结构，硬件纠偏，短直通道送纸功能，支持混合扫描、纸张影像保护及智能影像处理，满足大批量扫描录入功能。

产品特色

- **A4 幅面馈纸式文档扫描仪；**
- **高效便携:**直通式短道送纸机构设计，扫描通过性好，适合票据扫描及商务扫描；
- 加宽的进纸通道，ADF 加宽设计，适合有装订孔 A4 加宽纸张扫描；
- **折叠收纳**：折叠桌面型结构，方便收纳。适合柜面业务及商务办公大批量扫描录入；
- **硬件纠偏**：先进的进纸组件可自动侦测纸张大小及偏斜自动校正；
- **混合扫描**：短直通道进纸机构，扫描更流畅。支持多种类纸张混合扫描；
- **纸张保护**：智能实时侦测纸张状态，不妥即停机，避免纸张损坏；
- **智能影像**：智能化多功能影像处理，可获取高质量的文档图像；
- **Aifile Capture 档案数字化采集软件:** 档案智能化采集，文档自动分类，字段自动提取，E 键制档；
- **国产化**：支持国产化操作系统。

技术规格：

产品型号	CX2160 V10 版
扫描类型	馈纸式扫描，支持自动进纸扫描
扫描元件	彩色接触式图像传感器（CIS）×2（正面×1、背面×1）
光学分辨率	600×1200 dpi
光源	LED 光源
扫描模式	支持黑白、灰度、彩色三种扫描模式
卡片扫描	直通道支持凸字卡片扫描,卡片厚度 <1.25 mm
扫描区域	ADF 最大：216×356 mm（Legal） ADF 最小：50×50 mm
长纸模式	6096 mm (240in.) <200 dpi 时
扫描速度	60ppm/120ipm（A4,黑白/灰度/彩色模式,200 dpi）
ADF 容量	100 张（80 g/m²）
纸张厚度	27 ~ 413 g/m²
输出文件格式	BMP、JPG、TIFF、MTIFF、PDF、MPDF、OFD、MOFD 等
重张检测	超声波检测、长度检测
图像处理	具有影像的歪斜校正（匡正）、原稿尺寸裁剪、去底色、滤色功能、阅读页面自动旋转、去除空白页、去除装订孔、加边框、边缘修复、去除噪点等功能
控制面板	9 个自定义编程快捷功能按键
接口方式	高速 USB 2.0 接口
驱动接口	TWAIN Driver、WIA Driver、SANE Driver
支持 CPU	Intel、AMD、龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、申威等
支持系统	Windows 系统: Win7 /Win8.x /Win10 /Win11 等 Linux 系统: 统信 UOS、中科方德、银河麒麟、中标麒麟等
随机配件	随机提供 USB 2.0 数据线、电源线、电源适配器
随机软件	WinMage Capture Tool、Aifile Capture
耗材零件	送稿器的进纸组件、分纸滚轮
工作环境	温度：10°C~35°C，相对湿度：10~90%
电源规格	输入：100－240V，50/60Hz 输出：24V，1.5A
功率	工作时：＜37.2 W，待机时：＜8.1 W，休眠时：＜2.2 W
外观尺寸	316×680×239 mm (WxDxH) 最大 316×191×168 mm (WxDxH) 最小
整机重量	4.3 Kg
产品认证	中国（CCC)、中国节能（CECP)、中国环境（CEC）

实际扫描速度与使用的计算机及软件、扫描参数和其他因素的不同而异。
本文信息如有更改，恕不另行通知。请联系影源及其经销商获得更多资讯。