WinMage
影 源 科 技

影源 M2580E

A3 幅面零边距文档扫描仪



支持国产电脑：

适配全系列国产信创电脑和国产信创操作系统

支持 CPU:

Intel、AMD、龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、申威等

支持操作系统:

统信 UOS、中科方德、银河麒麟、中标麒麟等

扫描模式：

扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出，支持书刊、票据、卡片、证件、快递封等扫描

影像特性：

驱动具有智能化处理的完美页面扫描功能，完成影像的歪斜校正、自动裁剪、自动合并、自动旋转、去白页、去底色、去噪点、去线条、去除装订孔、滤色、加边框等图像处理功能

高精度 OCR 识别：

支持将扫描后的图片转换为可编辑的文本格式（如可检索双层 PDF 和双层 OFD 格式），适用于合同、报告等场景的数字化处理；定制手写和多语言 OCR 识别功能

多种文件格式的输出：

支持 JPEG(JPG)、PNG、BMP、TIFF、MTIFF、PDF、MPDF、可检索（双层）PDF、OFD、MOFD、可检索（双层）OFD、TXT 等文件格式输出

产品应用：

金融行业、保险行业、电子政务、档案行业、税务行业、电力行业、教育行业、电信行业、物流行业、医疗行业等



产品特色

- **A3 幅面零边距书刊无损扫描仪；**
- **扫描速度：**1.8 秒完成 A4 彩色 200dpi 扫描；
- **无损扫描：**实现书刊、档案零边距放置全幅无需拆损完美扫描。独特的零边结构设计能适应更多书刊、档案的无损扫描；
- **智能影像：**智能化多功能影像处理，可获取高质量的文档图像；
- **按键扫描功能：**方便用户实现按键即扫描联；
- 双灯管设计，有效移除书脊及皱折纸的阴影；
- **国产化：**支持国产化操作系统；
- **高可靠性：**结实耐用；
- **合盖即扫：**方便快捷；

技术规格

产品型号	M2580E
扫描类型	A3 幅面零边距平板扫描
扫描元件	单面彩色光电耦合器件（CCD）
零边距规格	距离扫描仪正面端边界不可扫描距离 ＜2 mm
光学分辨率	600×1200 dpi
光源	双 LED 光源
扫描模式	支持黑白、灰度、彩色三种扫描模式
扫描区域	300×432 mm
扫描速度	2 秒/张（A4 横放,黑白/灰度/彩色模式,200 dpi）
输出文件格式	BMP、JPG、TIFF、MTIFF、PDF、MPDF、OFD、MOFD 等
图像处理	具有影像的歪斜校正（匡正）、原稿尺寸裁剪、去底色、滤色功能、阅读页面自动旋转、去除空白页、去除装订孔、加边框、边缘修复、去除噪点等功能
控制面板	9 个自定义编程快捷功能按键
接口方式	高速 USB 3.2 Gen1×1 接口
驱动接口	TWAIN Driver、WIA Driver、SANE Driver
支持 CPU	Intel、AMD、龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、申威等
支持系统	Windows 系统: Win7 /Win8.x /Win10 /Win11 等 Linux 系统: 统信 UOS、中科方德、银河麒麟、中标麒麟等
随机配件	随机提供 USB 3.0 数据线、电源线、电源适配器
随机软件	WinMage Capture Tool、影源扫描应用软件
耗材零件	无
工作环境	温度：10℃~35℃，相对湿度：10~85%
电源规格	输入：100－240V，50/60Hz　输出：24V，1.5A
功率	工作时：＜30 W　待机时：＜10 W　休眠时：＜2.9 W
外观尺寸	645×428　×135 mm (W×D×H)
整机重量	7. 75 Kg
产品认证	中国（CCC）认证、中国节能（CECP）认证、中国环境（CEC）

实际扫描速度与使用的计算机及软件、扫描参数和其他因素的不同而异。
本文信息如有更改，恕不另行通知。请联系影源及其经销商获得更多资讯。



