WinMage
影 源 科 技

# 影源 M5030

## A3 幅面短边距平板扫描仪




### 支持国产电脑：

适配全系列国产信创电脑和国产信创操作系统

**支持 CPU:**

Intel、AMD、龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、申威等

**支持操作系统:**

统信 UOS、中科方德、银河麒麟、中标麒麟等

### 扫描模式：

扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出，支持书刊、票据、卡片、证件、快递封等扫描

### 影像特性：

驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能，完成影像的歪斜校正、自动裁剪、自动合并、自动旋转、去白页、去底色、去噪点、去线条、去除装订孔、滤色、加边框等图像处理功能

### 高精度 OCR 识别：

支持将扫描后的图片转换为可编辑的文本格式（如可检索双层 PDF 和双层 OFD 格式），适用于合同、报告等场景的数字化处理；定制手写和多语言 OCR 识别功能

### 多种文件格式的输出：

支持 JPEG(JPG)、PNG、BMP、TIFF、MTIFF、PDF、MPDF、可检索（双层）PDF、OFD、MOFD、可检索（双层）OFD、TXT 等文件格式输出

### 产品应用：

金融行业、保险行业、电子政务、档案行业、税务行业、电力行业、教育行业、电信行业、物流行业、医疗行业等



## 产品特色

- **平板高速扫描仪：**A3 幅面彩色短边距书刊无损扫描仪；
- **无损扫描：**实现书刊、档案短边距放置全幅无需拆损完美扫描。独特的短边结构设计能适应更多书刊、档案的无损扫描；
- **智能影像：**智能化多功能影像处理，可获取高质量的文档图像；
- **按键扫描功能：**方便用户实现按键即扫描；
- **国产化：**支持国产化操作系统；
- **高可靠性：**结实耐用；
- **合盖即扫：**方便快捷；
- **即插即用：**高速 USB 2.0 接口。

## 技术规格

| 产品型号 | M5030 |
|---|---|
| 扫描类型 | A3 幅面短边距平板扫描 |
| 扫描元件 | 单面彩色接触式图像传感器（CIS） |
| 光学分辨率 | 1200 dpi |
| 光源 | LED 光源 |
| 扫描模式 | 支持黑白、灰度、彩色三种扫描模式 |
| 扫描区域 | 300×432 mm（A3+） |
| 扫描速度 | 5 秒/张（A4 横放,黑白/灰度/彩色模式,200 dpi） |
| 输出文件格式 | BMP、JPG、TIFF、MTIFF、PDF、MPDF、OFD、MOFD 等 |
| 图像处理 | 智能图像处理功能：完成影像的歪斜校正（匡正）、原稿尺寸裁剪、去底色、滤色功能、阅读页面自动旋转、去除空白页、去除装订孔、加边框、边缘修复、去除噪点等功能 |
| 控制面板 | 扫描、取消功能按键 |
| 接口方式 | 高速 USB 2.0 接口 |
| 驱动接口 | TWAIN Driver、SANE Driver |
| 支持 CPU | Intel、AMD、龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、申威等 |
| 支持系统 | Windows 系统：<br>Win7 /Win8.x /Win10 /Win11 等<br>Linux 系统：<br>统信 UOS、中科方德、银河麒麟、中标麒麟等 |
| 随机配件 | 随机提供 USB 2.0 数据线、电源适配器 |
| 随机软件 | 影源扫描应用软件 |
| 耗材零件 | 无 |
| 工作环境 | 温度：10°C~35°C，相对湿度：10~85% |
| 电源规格 | 输入：100－240V，50/60Hz 输出：24V，1.5A |
| 功率 | 工作时：＜6.8 W，待机时：＜2.8 W，休眠时：＜2.7 W |
| 外观尺寸 | 555×384×53 mm (W×D×H) |
| 整机重量 | 4. 1 Kg |
| 产品认证 | 中国（CCC）认证、中国节能认证（CECP） |

实际扫描速度与使用的计算机及软件、扫描参数和其他因素的不同而异。
本文信息如有更改，恕不另行通知。请联系影源及其经销商获得更多资讯。

