WinMage
影 源 科 技

影源 M5080F

A3 幅面自动馈纸（ADF）+平板双平台文档扫描仪



支持国产电脑：

适配全系列国产信创电脑和国产信创操作系统

支持 CPU:

Intel、AMD、龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、申威等

支持操作系统:

统信 UOS、中科方德、银河麒麟、中标麒麟等

扫描模式：

支持超声波重张检测，混合文档扫描，长纸模式扫描，可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出，支持票据、卡片、证件、快递封等扫描

影像特性：

驱动具有智能化处理的完美页面扫描功能，完成影像的歪斜校正、自动裁剪、自动合并、自动旋转、去白页、去底色、去噪点、去线条、去除装订孔、滤色、加边框等图像处理功能

高精度 OCR 识别：

支持将扫描后的图片转换为可编辑的文本格式（如可检索双层 PDF 和双层 OFD 格式），适用于合同、报告等场景的数字化处理；定制手写和多语言 OCR 识别功能

多种文件格式的输出：

支持 JPEG(JPG)、PNG、BMP、TIFF、MTIFF、PDF、MPDF、可检索（双层）PDF、OFD、MOFD、可检索（双层）OFD、TXT 等文件格式输出

产品应用：

金融行业、保险行业、电子政务、档案行业、税务行业、电力行业、教育行业、电信行业、物流行业、医疗行业等



产品特色

1. A3 幅面双平台扫描（ADF 自动送稿扫描 + 平板扫描），ADF 送纸器 U 型通道，结构简洁且节省占地空间；
2. **扫描速度每分钟 80 页/160 面，**A4、200dpi，彩色模式扫描；
3. **智能影像**：智能化多功能影像处理，可获取高质量的文档图像；
4. **智能文档保护**，当发现重张卡纸时，可马上停止扫描有效保护文档；
5. **混合扫描**：短直通道进纸机构，扫描更流畅。支持多种类纸张混合扫描；
6. **纸张保护**：智能实时侦测纸张状态，不妥即停机，避免纸张损坏；
7. **双 LED 光源**: 双灯管设计，有效移除皱折纸的阴影；
8. **国产化**：支持国产化操作系统；
9. 合盖即扫：平板稿台支持合盖扫描，方便快捷；
10. **即插即用,**高速 USB 3.2 Gen1×1 接口。

技术规格

产品型号	M5080F
扫描类型	双平台扫描：ADF 自动送稿扫描 + 平板扫描
扫描元件	彩色接触式图像传感器（CIS）×2（正面×1、背面×1）
光学分辨率	600×1200 dpi
光源	LED 光源×4（正面×2、背面×2）
扫描模式	支持黑白、灰度、彩色三种扫描模式
扫描区域	ADF 最大：300×432 mm（A3+） ADF 最小：105×149 mm 平板： 300×420 mm
长纸模式	6096 (240in.) mm <200 dpi 时
扫描速度	ADF：80ppm/160ipm（A4 横放,黑白/灰度/彩色模式,200 dpi） 平板:5 秒/张 （A4 横放,黑白/灰度/彩色模式,200 dpi）
纸张厚度	60 ~ 105 g/m²
ADF 容量	100 张（80 g/m²）
输出文件格式	BMP、JPG、TIFF、MTIFF、PDF、MPDF、OFD、MOFD 等
重张检测	超声波检测、长度检测
图像处理	具有影像的歪斜校正（匡正）、原稿尺寸裁剪、去底色、滤色功能、阅读页面自动旋转、去除空白页、去除装订孔、加边框、边缘修复、去除噪点等功能
控制面板	9 个自定义编程快捷功能按键
接口方式	高速 USB 3.2 Gen1×1 接口
驱动接口	TWAIN Driver、WIA Driver、SANE Driver
支持 CPU	Intel、AMD、龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、申威等
支持系统	Windows 系统: Win7/ Win8.x/ Win10/ Win11 等 Linux 系统：统信 UOS、中科方德、银河麒麟、中标麒麟等
随机配件	随机提供 USB 3.0 数据线、电源线、电源适配器
随机软件	WinMage Capture Tool、影源扫描应用软件
耗材零件	送稿器的进纸组件、分纸滚轮
工作环境	温度：10℃~35℃，相对湿度：10~90%
电源规格	输入：100－240V，50/60Hz，输出：24V，2.0A
功率	工作时：< 50 W 待机时：< 15 W 休眠时：< 2.9 W
外观尺寸	585×499×192 mm (W×D×H)
整机重量	10.9 Kg
产品认证	中国（CCC）认证、中国节能（CECP）认证、中国环境（CEC）

实际扫描速度与使用的计算机及软件、扫描参数和其他因素的不同而异。
本文信息如有更改，恕不另行通知。请联系影源及其经销商获得更多资讯。